

Vyhlásenie o parametroch

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011
v znení delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014

pre produkt "**MasterTop BC 375N**"

č. **237501**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 13813: 2002: SR-B1.5-AR1-IR4

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Syntetická živica na použitie v interiéri

Dvojfazková, polyuretánová, neriedená, samonivelizačná podlahová stierka s nízkym obsahom emisií
(VOC)

3. Výrobca:

**BASF Coatings GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg**

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

**Systém 4 na vnútorné použitia
Systém 3 reakcia na oheň a odolnosť proti šmyku
Systém 1 pre nemecké technické posúdenie emisií**

5. Harmonizovaná norma:

EN 13813: 2002: SR-B1.5-AR1-IR4

6. Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Reakcia na oheň:
**MPA Universität Stuttgart (0672)
Prüfinstitut Hoch (1508)
MPA Dresden (0767)**

Emisie:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197)

Protišmykové vlastnosti:
IFA – Institute for safety at work of the German social accident Insurance (0121)

7. Deklarované parametre stanovené v systéme MasterTop 1324:

Podstatné (základné) vlastnosti	Vlastnosť	Systém posudzovania a overovania podstatných vlastnosti	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Bfl-s1	Systém 3	EN 13813:2002
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR	Systém 4	
Vodonepriepustnosť	NPD		
Odolnosť proti opotrebovaniu	≤ AR1		
Prídržnosť	≥ B1,5		
Odolnosť proti rázu	≥ IR4		
Kroková nepriezvučnosť	NPD		
Zvuková pohltivosť	NPD		
Tepelný odpor	NPD		
Odolnosť proti chemikáliám	NPD		
Odolnosť proti šmyku(DIN 51130:2014)	R9, R10, R11	Systém 3	
Emisie (DIN EN 13813:2003-1)	AgBB spĺňa	Systém 1	

NPD: No Performance Determined/ Ukazovateľ nie je stanovený.

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Vhodná technická dokumentácia - reakcia na oheň:

č. 9026244000-61 / 9026244000-71 / 9026244000-81

č. PB-Hoch-130297, 130298, KB-Hoch-130299

č. PB-Hoch-120258, 120259, KB-Hoch-120260

Vhodná technická dokumentácia – emisie prchavých látok

Z-156.605-685

Vhodná technická dokumentácia – protišmykové vlastnosti:

č. 2013 20707/3210, 2013 20708/3210, 12 7304-S/15

Spĺňa požiadavky:

Bfl-s1

AgBB spĺňa, AFSSET spĺňa, A+ klasifikácia

R9, R10, R11

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Gwénaél Jan
Product manager
Performance Flooring Europe

Kaisten, 13.08.2015

Prílohy:

Technické listy pre použitie na stavbách (skladby podľa príslušných technických listov)